

Dźwigniki 2-Kolumnowe przekonują swoją solidnością, stabilnością i niezawodnością. Tradycyjna technologia produkcji, najmniejsza wysokość osi i możliwość dostępu do oryginalnych punktów podnoszenia określonych przez producentów samochodów dla większości z tych dźwigników, tworzą z nich cennych partnerów dla profesjonalnych warsztatów samochodowych. Potwierdzone w użyciu przez uznanych producentów samochodów.



## Wyposażenie

- Elektronicznie zsynchronizowane kolumny wykonane ze specjalnie toczonych profili
- Kolumny obracane o  $30^\circ$
- Krótkie ramiona obrotowe ruchome z obu stron (dla wersji 3.000 kg)
- Nakrętka nośna wykonana z walcowanego materiału syntetycznego
- Nakrętka zabezpieczająca wykonana ze specjalnych odlewanych stóp, smarowanych ręcznie
- Wózek nośny 6-krotnie łożyskowany rolkowo (4 rolki)
- Blokada przed uszkodzeniem nakrętki unoszącej
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy dla ostatniej fazy w strefie zagrożenia
- Amortyzowane odbojniki zabezpieczające przed uszkodzeniem drzwi: płytką z regulacją podnoszenia (maks. do 25 mm)
- Pojedyncze urządzenie sterujące ze stycznikiem powracającym
- Ramię blokujące z funkcją ręcznego zwalniania
- Klasa bezpieczeństwa *IP54*, zgodny z *GS*, *DIN EN 1493*, zgodny z *CE*

Model		2.30 Limited	2.30 Classic	2.40 Classic
<b>Nr. Artykułu</b>		<b>48400.6</b>	<b>54080.7</b>	<b>54090.6</b>
Udźwig	kg	3.000	3.000	4.000
<i>Dane silnika</i>	kW / A / V	2 x 2,5 / 16 / 400	2 x 2,5 / 16 / 400	2 x 2,5 / 16 / 400
Czas podnoszenia/ opuszczania	s	45	45	45
<b>A</b> Wysokość wzniosu	mm	2.005	2.005	2.010
<b>B</b> Ustawienie wysokości	mm	2.550	2.550	2.550
<b>C</b> Ustawienie rozstawu	mm	3.315	3.444	3.444
<b>D</b> Rozpiętość najazdu	mm	2.320	2.320	2.320
<b>E</b> <i>Min. zasięg</i> długiego ramienia	mm	830 (2-teilig, 2 pcs.)	830 (2-teilig, 2 pcs.)	760 (3-teilig, 3 pcs.)
<b>F</b> <i>Maks. zasięg</i> długiego ramienia	mm	1.330 (2-teilig, 2 pcs.)	1.330 (2-teilig, 2 pcs.)	1.460 (3-teilig, 3 pcs.)
<b>G</b> <i>Minimalne skrócenie</i>	mm	560 (3-teilig, 3 pcs.)	420 (3-teilig, 3 pcs.)	760 (3-teilig, 3 pcs.)
<b>H</b> <i>Maks. zasięg</i> krótkiego ramienia	mm	760 (3-teilig, 3 pcs.)	830 (3-teilig, 3 pcs.)	1.460 (3-teilig, 3 pcs.)
<b>I</b> Wysokość ośki	mm	85	85	90
<b>J</b> Całkowity rozstaw kolumn	mm	2.650	2.650	2.650

