

Dźwigniki 4-kolumnowe pasują do samochodów różnych producentów. Na życzenie klienta dopasowane do różnych modeli. Generalnie wszystkie dźwigniki 4-kolumnowe pasują do regulacji kół oraz są wyposażone w zestaw do regulacji kół.



## Wyposażenie

- Układ hydrauliczny niskosumowy napędzany olejem
- Elektro-hydrauliczne sterowanie
- Oddzielny wyłącznik główny (można go zamknąć zgodnie z CE)
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy dla ostatniej fazy w strefie zagrożenia
- Wysięgnik hydrauliczny
- Funkcja zabezpieczenia przed luzem linki i jej cofnięciem
- Platforma z 1.000 mm rampami najazdowymi dla pojazdów sportowych
- Jedna w pełni regulowana platforma z mechanizmem blokującym
- Szyna zintegrowana z dźwigarem podnośnika
- Centralne sterowanie dla urządzenia pneumatycznej blokady (8 bar)
- Belki blokujące przed przekroczeniem wysokości wzniosu z urządzeniem blokującym 100 mm każda
- Zintegrowane nożyce z tzw. wolnym kołem z rozszerzonym wspomaganiem (dla wersji SN)
- Zintegrowane nożyce z tzw. wolnym kołem z systemem hydraulicznym Nadrzędny/Podrzędny (dla wersji SN)
- Wyposażony w podbieraki z elastomeru (20 mm dla SN, 60 mm dla wersji SN-AM)
- Płyty prowadzące z w pełni zwymiarowane (dla wersji AM)
- System dla tarcz obrotowych aż do 50 mm wysokości, z seryjną pokrywą tarczy obrotowej (dla wersji AM)
- Klasa bezpieczeństwa IP54, zgodny z GS, DIN EN 1493, zgodny z CE



Model		4.45 K 4.45 K-SN	4.45 L 4.45 L-SN	4.45 XLT 4.45 XLT-SN	4.45 LTB 4.45 LTB-SN
Nr Artykułu		54040.1 55999.7	53526.0 55998.9	53748.0 55931.0	54910.5 55930.2
Udźwig	kg	4.500 / 3.500 (SN)*	4.500 / 3.500 (SN)*	4.500 / 3.500 (SN)*	4.500 / 3.500 (SN)*
Dane silnika	kW / A / V	1 x 3,0 / 16 / 400	1 x 3,0 / 16 / 400	1 x 3,0 / 16 / 400	1 x 3,0 / 16 / 400
Czas podnoszenia/ opuszczania	s	35	35	35	35
A Wysokość wzniosu	mm	1.900	2.005	2.005	2.005
B Ustawienie wysokości	mm	2.660	2.660	2.660	2.660
C Ustawienie szerokości/ długości	mm	3.250 / 5.570	3.250 / 5.960	3.250 / 6.660	3.250 / 6.350
D Najazd / ponad szczyt	mm	135 / 185 (AM)**	135 / 185 (AM)**	135 / 185 (AM)**	135 / 185 (AM)**
E Szerokość platformy	mm	500	500	500	630
F Długość platformy	mm	4.440	4.810	5.500	5.200
G Szerokość platformy SN*	mm	620	620	620	620
H Długość platformy SN*	mm	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900
I Wysokość wzniosu SN*	mm	450	450	450	450
J Wjazd ponad szczyt SN*	mm	50	50	50	50
K Światło kolumn	mm	2.780	2.780	2.780	2.780
L Światło platform	mm	980 - 1.190	980 - 1.190	980 - 1.190	980 - 1.190

SN\* = Nożyce z tzw. wolnym kołem

AM\*\* = Zestaw do regulacji kąt

