

Dźwigniki 4-kolumnowe pasują do samochodów różnych producentów. Na życzenie klienta dopasowane do różnych modeli. Generalnie wszystkie dźwigniki 4-kolumnowe pasują do regulacji kół oraz są wyposażone w zestaw do regulacji kół.



Wyposażenie

- Układ hydrauliczny niskosumowy napędzany olejem
- Elektro-hydrauliczne sterowanie
- Oddzielny wyłącznik główny (można go zamknąć zgodnie z CE)
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy dla ostatniej fazy w strefie zagrożenia
- Wysięgnik hydrauliczny
- Funkcja zabezpieczenia przed luzem linki i jej cofnięciem
- Platforma z 1.000 mm rampami najazdowymi dla pojazdów sportowych (1.500 mm dla 4.55)
- Jedna w pełni regulowana platforma z mechanizmem blokującym
- Szyna zintegrowana z dźwigarem podnośnika
- Centralne sterowanie dla urządzenia pneumatycznej blokady (8 bar)
- Belki blokujące przed przekroczeniem wysokości wzniosu z urządzeniem blokującym 100 mm każda
- Zintegrowane nożyce z tzw. wolnym kołem z rozszerzonym wspomaganiem (dla wersji SN)
- Zintegrowane nożyce z tzw. wolnym kołem z systemem hydraulicznym Nadrzędny/Podrzędny (dla wersji SN)
- Wyposażony w podbieraki z elastomeru (20 mm dla SN, 60 mm dla wersji SN-AM)
- Płyty prowadzące z w pełni zwymiarowane (dla wersji AM)
- System dla tarcz obrotowych aż do 50 mm wysokości, z seryjną pokrywą tarczy obrotowej (dla wersji AM)
- Klasa bezpieczeństwa IP54, zgodny z GS, DIN EN 1493, zgodny z CE



Model		4.55 4.55 SN	4.55 AM-MKS	4.70 4.70 SN	4.120
Nr Artykułu		44941.3 51788.8	44940.5	44508.0 52000.7	31596.0
Udźwig	kg	5.500 / 3.500 (SN)*	5.500	7.000 / 3.500 (SN)*	12.000
Dane silnika	kW / A / V	1 x 3,0 / 20 / 400	1 x 3,0 / 20 / 400	1 x 3,0 / 20 / 400	1 x 3,6 / 20 / 400
Czas podnoszenia/ opuszczania	s	55	55	55	70
A Wysokość wzniosu	mm	1.980	1.980	1.980	1.700
B Ustawienie wysokości	mm	2.610	2.610	2.610	2.450
C Ustawienie szerokości/ długości	mm	3.505 / 7.120	3.505 / 7.120	3.505 / 7.360	3.880 / 8.200
D Najazd / ponad szczyt	mm	185 / 235 (AM)**	235	185 / 235 (AM)**	270
E Szerokość platformy	mm	630	630	630	700
F Długość platformy	mm	5.500	5.500	6.240	7.000
G Szerokość platformy SN*	mm	660	-	660	-
H Długość platformy SN*	mm	1.400-1.900	-	1.400-1.900	-
I Wysokość wzniosu SN*	mm	450	-	450	-
J Wjazd ponad szczyt SN*	mm	50	-	50	-
K Światło kolumn	mm	2.945	2.945	2.945	3.200
L Światło platform	mm	750 - 1.200	750 - 1.200	750 - 1.200	750 - 1.200

SN* = Nożyce z tzw. wolnym kołem

AM** = Zestaw do regulacji kąt

